

Zápisnica z vyhodnotenia ponúk

z vyhodnotenia zákazky na dodanie tovaru k projektu s názvom Drevo v obnove a oživovaní pamiatok podľa § 53 ods. 9 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

„Ručné náradie 2“

1. Identifikácia verejného obstarávateľa

Obchodné meno / Názov	Libela s.r.o.
Poštová adresa	Andreja Kmeťa 12
Mesto	Banská Štiavnica
PSČ	969 01
IČO	46470778
Kontaktná osoba	Mgr. Michal Hrčka, konateľ 0907 344 743 Mgr. Silvia Šujanová - osoba zodpovedná za VO 0903 941 429

2. Názov zákazky a kód CPV

31000000-6 Elektrické stroje, prístroje, zariadenia a spotrebný tovar; osvetlenie

31600000-2 Elektrické zariadenia a prístroje

42651000-4 Pneumatické ručné nástroje

42652000-1 Ručné elektromechanické nástroje

44511000-5 Ručné nástroje

42650000-7 Pneumatické alebo motorové ručné nástroje

44512000-2 Rôzne ručné nástroje

44511500-0 Ručné píly

43132300-0 Vŕtačky

3. Predmet zákazky (opis predmetu zákazky, technické parametre, požadované množstvo)

Zákazka s názvom: „Ručné náradie“ ako zákazka na dodanie tovaru pozostáva z jednotlivých položiek, ako boli uvedené v návrhu na plnenie kritérií, ktorý tvorí prílohu Zmluvy o poskytnutí NFP. Dodávane budú nasledujúce tovary:

NO	názov	typ označenie	výrobca	Popis
1	DLABAČKA EL. REŤAZOVÁ KC100	KC100	MAKITA	Reťazové zariadenie na dlabanie pre presné a rýchle vytvorenie čapových spojov. Nastavovanie bočného dorazu s automaticky sa strediacom rozpernom kuželi. Je možné použiť reťaze šírky 30, 40 a 50 mm. S obmedzovačom nábehového prúdu. Príkion 2000 W, Hĺbka dlabania 100 mm, Rýchlosť pohybu reťaze 4500 min ⁻¹ . Zahrnuté príslušenstvo: : reťaz šírky 30mm 2x, 40 mm 2x a 50 mm 2x vrátane líšt pre každú reťaz. + Reťazové koleso 6x, Bočný doraz 1x. Záruka 3 roky.
2	HOBLÍK NA TRÁMY	KP312S	MAKITA	Profesionálny hoblík na opracovávanie dreva. Plynulé nastavenie hĺbky. Zväčšený otvor na vyhadzovanie triesok zabráňujúci upchávaniu. Príkion: 2.200 W, Voľnobežné otáčky: 12.000 min ⁻¹ , Šírka hobľovania minimálne: 312 mm, Hrúbka triesky do 150 mm: 3,5 mm, Hrúbka triesky 150 - 240 mm: 2 mm, Hrúbka triesky 240 - 304 mm: 1,5 mm, HSS nôž 10x, Odsávací adaptér 3x, Inbusový kľúč.
3	FÉN TEPLOVZDUŠNÝ 1800W	HG551VK	MAKITA	Teplovzdušná pištoľ Makita s reguláciou prietoku teploty od 50 - 600 °C a dvojstupňovým prietokom vzduchu 250/500 l/min. Výkon minimálne: 1800 W, Prietok vzduchu: 250-500 l/min, Teplota (s reguláciou): 50-600 °C, Zahrnuté príslušenstvo: prepravný kufor, dýza na sklo, reflexná dýza, redukčná dýza, dýza zo širokou drážkou

4	BRÚSKA PÁSOVÁ 9404J	9404J	MAKITA	Profesionálna pásová brúska, automatické centrovanie brúsneho pásu, konštrukcia brúsky umožňujúca brúsenie až po okraj, výkonné odsávanie do vrečka na prach, možnosť pripojiť externé osávanie, Parametre: Príkon minimálne 1.010 W, Rýchlosť Pásu: 210 - 440 m/min, Dĺžka Pásu: 610 mm, Šírka Pásu: 100 mm Zahrnuté príslušenstvo: Brúsna päťka, MAKPAC Transportkoffer (Typ 3) , MAKPAC Koffereinsatz , Vak na prach Grafitová doska (2x) , Korková doska (2x) brúsny pás (100ks)
5	BRÚSKA EXCENTRICKÁ 750W + KUFOR	BO6050J	MAKITA	Profesionálna brúska s vysokou účinnosťou pre najjemnejšie povrchy, Režim s voľným otáčaním pre excentrické výkyvy na jemné brúsenie, Celorozsahová regulačná elektronika, Brzda pre jemné zastavenie nástroja, Regulácia otáčok. Variabilné ovládanie rýchlosti a mäkký štartPríkon 750 W, Otáčky - voľnobežné 1.600 - 6.800 min-1, Otáčky pri záťaži 140 - 600 min-1, Excentrické výkyvy 5,5 mm, Priemer základnej dosky 150 mm. Náhradné unášače 100 ks.
6	FREZA HORNA 2300W + KUFOR	RP2300FCXJ	MAKITA	Konštantná elektronika a plynulý rozbeh, Ergonomické rukoväte, Jemné nastavenie hĺbky (po 1 mm), Elektronická kontrola otáčok, Možnosť pripojenia externého odsávania, LED osvetlenie pracovnej plochy, Bezpečnostný vypínač, Jednoduchá výmena nástrojov, Možnosť pripojenia k vodiacej lište. Voľnobežné Otáčky: 9.000 - 22.000 min-1, Voľnobežné Otáčky: 9.000 - 22.000 /min, Príkon: 2.300 W, Dĺžka Kmitu: 0 - 70 mm, Upínanie / Veľkosť Vrtáka: 12 mm. Zahrnuté príslušenstvo: vodiaca lište - adaptér 194579-2, MAKPAC Transportkoffer, MAKPAC Koffereinsatz, Odsávací adaptér, Skrutka M6x135, Klieština 6 mm, Klieština 8 mm, Klieština 12 mm, Kľúč, Pílový pás 6 mm, Paralelný doraz, sada fréz minimálne 30ks.

7	FRÉZA HORNÁ OF 2200 EB-PLUS 230V FESTOOL	574349	FESTOOL	Konštantná elektronika a plynulý rozbeh, Ergonomické rukoväte, Jemné nastavenie hĺbky (po 1 mm), Elektronická kontrola otáčok, Možnosť pripojenia externého odsávania, LED osvetlenie pracovnej plochy, Bezpečnostný vypínač, Jednoduchá výmena nástrojov, Možnosť pripojenia k vodiacej lište. Volnobežné Otáčky: 9.000 - 22.000 min-1, Volnobežné Otáčky: 9.000 - 22.000 /min, Príkon: 2.300 W, Dĺžka Kmitu: 0 - 70 mm, Upínanie / Veľkosť Vrtáka: 12 mm, sada fréz minimálne 30ks. Zahrnuté príslušenstvo: vodiaca lišta - adaptér : MAKPAC Transportkoffer (Typ 4) , MAKPAC Koffereinsatz , Odsávací adaptér, Skrutka M6x135 , Klieština 6 mm, Klieština 8 mm, Klieština 12 mm, Klúč, Pílový pás 6 mm, Paralelný doraz
8	OSCILAČNÁ BRÚSKA OS 400 EQ FESTOOL	OS 400 E-Plus	FESTOOL	Výkonný 400W motor s elektronickou reguláciou otáčok, Ergonomický štíhly kryt s pogumovanou rukoväťou. Hĺbkový doraz - veľká presnosť, jednoduché nastavenie bez použitia nástroja, presné rezanie podľa rysky. Krátká doba prípravy: VECTURO kábel plug-it. Univerzálne bimetalové pílové plátky, špeciálne pílové plátky na plasty vyztužené skelnými vlákny a neželezné kovy, špachtle na zvyšky lepidla a silikóny. Použitie pre zárezy, výrezy a rezyl aj na ťažko prístupných miestach. Pre špeciálne práce : zasklievanie okien, odstraňovanie silikónu, lepidla a špárovacej hmoty alebo sklárskeho gítu. Na skracovanie soklových lišt, trámov a profilov, zkracovanie dverných zárubní a trubiek.
9	VYSÁVAČ CTM 36 E AC FESTOOL	CTM 36 E AC	FESTOOL	Hmotnosť max. 15.2 kg Príkon 350 W - 1200 W Výkonové zaťaženie prístrojovej zásuvky max. 2400 W Prietok max. 3900 l/min Podtlak max. 24000 Pa Sieťová šnúra s gumenou izoláciou min. 7.5 m Max. objem nádoby/filtračného vrečka 36/34 L Kategória prachu M

10	PÍLA TESÁRSKA REŤAZOVÁ	IS 330 EB	FESTOOL	<p>Hĺbka rezu 330 - 400 mm pre rezanie dreva a izolačných materiálov. Šikmé rezy pod uhlom 60 °. Výmena a napínanie reťaze sa vykonáva bez použitia nástroja. Plynulý rez bez zasekávania. Možnosť pripojenia vodiace lišty pre rovné rezy bez vytrhávania. Natáčací odsávací nástavec na pripojenie vysávača. Súčasťou dodávky: 2 Reťaz 3/8“ 400 P pre ZSX Ec / 400 Q 006974, 1 Paralelný doraz 204591, 1 Kombinovaný kľúč 6 mm , 1 Napájací kábel.</p> <p>Materiály napr .: masívne drevo, drevotriesky, izolačný materiál. Napr: "Maffel Tesárska reťazová píla ZSX Ec / 400 Q". Menovitý príkon 3000 W, Univerzálny motor 230 V / 50 Hz, Otáčky na prázdno 3000 - 3600 ot./min, Hĺbka rezu 400mm, Rozsah pokosu - 60° - + 60, Hĺbka rezu pri 45° 282 mm, Hĺbka rezu pri 60° 199 mm, Hmotnosť do 15 kg.</p>
11	PÍLA PRIAMOČIARA PSB 420 EBQ-Plus FESTOOL	PSB 420	FESTOOL	<p>Trojnásobné vedenie pílového listu a zdvíhacia tyč, ktorá je odolná voči skrúteniu. Jednoduchá manipulácia vďaka rukoväti Softgrip a ergonomickému tvaru. Obojstranný vypínač, dosiahnuteľný v každej pozícii. Dobre viditeľný nárys vďaka stroboskopickému svetlu a silnému odsávaniu. Príkon 550 W</p> <p>Počet zdvihov 1000 - 3800 min/1</p> <p>Stupňovitá regulácia kyvného zdvihu 4</p> <p>Hĺbka rezu do dreva 100 - 120 mm</p> <p>Hĺbka rezu do neželezných kovov 20 mm</p> <p>Hĺbka rezu do ocele (mäkkej) 10 mm</p> <p>Hmotnosť do 2 kg</p>

12	KONZOLA VRTACIA TESÁRSKA GD 320 FESTOOL	768768	FESTOOL	Použitie v stavbách z dreva, na presné otvory so špirálovým vrtákom. Použitie špirálových vrtákov do max. 320 mm. Maximálna hĺbka vrtania 240 mm. Dobré vedenie a bezpečná manipulácia dosiahnuté prídavnou rukoväťou na vodiacich sádkach, s možnosťou použitia v troch pozíciách. Presné vedenie vrtáka pomocou vodiaceho taniera z ocele, vymeniteľného pre rôzne priemery vrtákov. Presné nastavenie hĺbky vrtania vďaka dvom nastaviteľným hĺbkovým dorazom. Upínanie všetkých vrtačiek s upínacím krkom priemeru 57 mm a 43 mm pomocou sériovo montovaného redukčného krúžku. Ľahký chod pomocou presných vodiacich tyčí a bronzových klzných ložísk vo vodiacich sádkach. Státie zabezpečené pravouhlou zákl. doskou s presne vyfrézovanou dosadacou plochou.
13	VRTAČKA DR 20 E FF-Plus FESTOOL	767991	FESTOOL	Ideálne na vrtanie až 20 mm do ocele, resp. 65 mm do dreva a vytvára krútiaci moment až 98 Nm na skrutky až do 12 x 300 mm. Rozhranie FastFix: systém QUADRILL DR 20 na rýchlu výmenu nastavcov Veľký krútiaci moment vďaka viacnásobne zredukovanej prevodovke. Optimálne na vrtanie a skrutkovanie vďaka beznástrojovo vymeniteľnému skľučovadlu a upínaniu skrutkovacích hrotov vo vretene. Extrémne odolná a s dlhou životnosťou vďaka veľkému upínaciemu krku so zosilneným hriadeľom pohonu a uložením vretena s dobrým dimenzovaním. Presné skľučovadlo s ozubeným vencom, s rozhraním FastFix a poistkou upínania. Uťahovanie a povolovanie skrutiek, pravo-/ľavobežný chod
14	FRÉZA ČAPOVACIA DF 700 EQ- Plus FESTOOL	574320	FESTOOL	príkion 720 W voľnobežné otáčky 21000 min-1 hĺbkový doraz na nastavenie hĺbky frézovania 15 - 70 mm hĺbka frézovania max. 70 mm frézy na výrezy DOMINO 8, 10, 12, 14 mm Prestavenie výšky frézovania 10 - 50 mm Frézovanie so sklonom 0 - 90 ° Ø prípojky na odsávanie prachu 27 mm Hmotnosť do 6 kg

15	LASER ROTAČNÝ GRL 300 HV SET(PRIJMAČ)	601061501	BOSCH	<p>Laserová dióda 635 nm, < 1 mW Trieda lasera 3R Pracovný rozsah s prijímacom 300 m (priemer) Rozsah samonivelácie ± 5° (8 %) Ochrana proti prachu a striekajúcej vode IP 54 Rýchlosť rotácie 150, 300, 600 ot/min Stativový závit 5/8" Hmotnosť do 2 kg Dĺžka do 250 mm Šírka do 250 mm Výška do 200 mm Farba laserovej línie červená</p>
16	SKRUTKOVAČ GSR 12V-15 Li 10,8V 2x2,0Ah + KUFOR	601868122	BOSCH	<p>krátky konštrukčný tvar do 200 mm pre optimálnu manipuláciu predovšetkým pri prácach spojených s vŕtaním a skrútkovaním nad hlavou a na úzkych miestach. Profesionálny výkon: 2-stupňová prevodovka, silný krútiaci moment 15 Nm (mäkký spoj) pri vŕtaní (do 19 mm) a skrútkovaní (do 7 mm). Plnohodnotné 10 mm skľučovadlo Auto-Lock Elektronická ochrana článkov : chráni akumulátor pred preťažením prehriatím a nadmerným vybitím. Indikátor stavu nabitia batérie. Integrované osvetlenie LED na osvetlenie pracovnej oblasti aj na tmavých miestach. Brzda motora pre presnú prácu pri sériovom skrútkovaní. Bez pamäťového efektu: akumulátor možno kedykoľvek nabíjať bez ohľadu na stav jeho nabitia bez rizika poškodenia článkov. Súčasťou je kufor na prenášanie.</p>
17	BRÚSKA UHLOVÁ GWS 17-125 CI	060179G002	BOSCH	<p>Menovitý príkon 1.700 W Volnobežné otáčky 11.500 min-1 Výkon 1.010 W Závit brúsneho vretena M 14 Ø kotúča 120 - 130 mm Gumený brúsny tanier, Ø 120 -130 mm Miskovitá kefa, Ø 75 mm Hmotnosť do 2,7 kg</p>

18	KLADIVO KOMB. GBH 2-28 KUFOR	GBH 2-28 F	BOSCH	Menovitý príkon: 880 W Energia príklepu, max.: 3,2 J Frekvencia príklepu pri menovitých otáčkach: 0 - 4.000 min-1 Menovité otáčky: 0 - 900 min-1 Hmotnosť: do 3,5 kg Upínanie nástrojov: SDS-plus / valcová stopka Dĺžka: od 400 do 450 mm Výška: od 200 do 220 mm Ø vrtu do betónu s príklepovými vrtákmi: 4 - 28 mm Optimálny rozsah využitia do betónu s príklepovými vrtákmi: 8 - 16 mm Ø vrtu do betónu s vrtacími korunkami: 68 mm Max. Ø vrtu do muriva s vrtacími korunkami: 68 mm Max. Ø vrtu do ocele: 13 mm Max. Ø vrtu do dreva: 30 mm
19	SADA BRÚSNYCH PÁSOV 10KS	4211661SET	KLINGSPOR	Brúsne pásy pre pásovú brúsku
20	SADA BRÚSNYCH KOTÚČOV 50KS	6649SET	KLINGSPOR	Brusne kotúče 150MM
21	SADA PRE OSCILAČNÉ NÁRADIE 5KS	500144	FESTOOL	Opracovávanie najrozličnejších materiálov: drevo, vrstvené drevo, lakované drevo, kompozitné materiály, sklolaminát, sadrokartón, neželezné kovy, plasty, bimetal
22	PÍLKA LIST NA DREVO ROBUST LINE SET 10ks	2607010540	BOSCH	Typy: T 130 RIFF/T 118 AHM/T 141 HM/T 101 A/T 113 A/T 101 BF/T 101 BIF/T 118 AF/T 227 D/T 123 XF Materiál: HCS/HSS/BIM/HM Tvar zubov: brúsený/brúsený, s podbrusom rozvedený /rozvedený, frézovaný/ zvlnený, frézovaný Celková dĺžka [mm]: 83.0/92.0/100.0 Rozstup zubov [mm]: od 1,1 do 4,3

23	SADA BITOV S FAREB. OZNAČENÍM 32dielna	2607017319	BOSCH	Křížové bity: PH1, 2x PH2, PH3 Křížové bity: PZ1, 2x PZ2, PZ3 Ploché bity: S3, S4, S5, S6 Šest'hranné bity: HEX3, HEX4, HEX5, HEX6 Bity Torx: T10, T15, 2x T20, T25, T27, T30, T40 Bity Torx s otvorom: TH10, Th15, Th20, Th25, Th27, Th30, Th40 1x rýchlovýmenný univerzálny držiak s poistkou
24	SADA VRTÁKOV HSS-R 19 DIEL.1-10mm	F00Y241064	HAWERA	materiál HSS rozmery: 1 1,5 2 2,5 3 3,5 4 4,5 5 5,5 5 6,5 7 7,5 8 8,5 9 9,5 10
25	SADA BRÚSNÝCH A REZNÝCH KOTÚČOV DO UHL BRÚSKY	651400SET	XX	Sada kotúčov brúsnych a rezných 125mm, 2x25 ks.
26	SADA 15-DIELNA SEKÁČE/VRTÁKY SDS PLUS	D-21200	MAKITA	Sada vrtákov a sekáčov SDSplus 17 dielov. Vrtáky: 5 x 110 mm, 5,5 x 110 mm, 6 x 110 mm, 6 x 160 mm, 7 x 160 mm, 8 x 110 mm, 8 x 160 mm, 8 x 210 mm, 10 x 110 mm, 10 x 160 mm, 10 x 210 mm, 14 x 260 mm, Sekáče: Sekáč špicatý 140 mm, 250 mm Sekáč plochý 20 x 140 mm, 20 x 250 mm, 40 x 250 mm
27	Klincovačka na lišty	2P-J50	PREBENA	Hmotnosť: do 1,5 kg Pracovný tlak: 5 - 7 barov Spotreba vzduchu: cca 0,75 l / úder Profesionálna univerzálna kovová klincovačka pre klince typ J od 16 do 50 mm. Kontaktná poistka, bez spätného rázu, zásobník s bočným plnením, tlmič hluku. Oblasti použitia: Na okenné a dverové lišty, obrazové rámy, podstavce, ozdobné lišty, tatranský profil, pre upevňovanie profilových dosiek, líšt a ešte omnoho viac. Spojovací materiál: klince typ J od 16 - 50 mm, rozmer drôtu : 1,0 x 1,25 mm
28	Klince do klincovačky J	PREBENA	J25,35,40,50	klince typ J od 16 - 50 mm, rozmer drôtu : 1,0 x 1,25 mm

29	Klincovačka na šindle	PREBENA	4C-CNZ45	<p>Hmotnosť: do 2,5 kg Pracovný tlak: cca 5 - 8 bar Spotreba vzduchu: cca 1,7 l / úder Profesionálna univerzálna kovová klincovačka pre klince typ CNZ od 19 do 45 mm. Rýchly nabíjací systém a jednotlivé kontaktné spúšťanie, optimálne využitie energie a dlhá životnosť, kontaktná poistka, zásobník s bočným plnením, tlmič hluku, bez spätného rázu. Oblasť použitia: Na pokrývanie striech, upevňovanie izolačných, strešných, asfaltových pásov, bitumenových šindlí atď. Spojovací materiál: klince typ CNZ od 19 - 45 mm, rozmer drôtu 3,1 mm, priemer hlavy klinca: 10,0 mm</p>
30	Klince do klincovačky CNZ	PREBENA	CNZ25, 32	<p>klince typ CNZ od 19 - 45 mm, rozmer drôtu 3,1 mm, priemer hlavy klinca: 10,0 mm</p>
31	Kompresor	PREBENA	ORKAN 650	<p>Napätie 400 V Motor 400 kW Objem nádoby 250 - 270 l Kapacita odsávania min. 600 l / min Kapacita plnenia min. 400 l / min Maximálny tlak (bar): 10 Frekvencia (Hz): 50 Valce: 2 Rýchlosť (ot / min): 1200 Elektrická ochrana (A): 8.5 Emisie hluku dB (A): 80 Stacionárny, olejom mazaný, ochrana motoru, bezpečnostný ventil TÜV, vzduchové pripojenie pomocou kohúty, tlakový reduktor vrátane manometra a rýchleho spojenia a sania, guľový ventil pre ľahké odvodnenie kondenzátu, gumové nožičky tlmiace vibrácie, poistka CE, ochranný pás z kovu, zástrčka 400V s fázovým meničom Dĺžka pripojovacieho kábla 1,5 - 2 m</p>

32	Hadica	PREBENA	Z200.25	Hadicová súprava 6 x 3 mm Pracovná dĺžka: 10 m Maximálny prevádzkový tlak: 13 barov So spojkou a priechodkou
33	Bubon s hadicou 30m s navíjaním	PREBENA	Z180.00	Konektorová , 30 m polyuretánová hadica 8 x 12 mm s otočnou spojkou, zásuvkou a hadicovým vedením. Veľmi dobré vlastnosti prietoku, nezávislá od teploty, zasúvateľná kľuka pre bezpečné navíjanie a odvíjanie, prípojná hadica 1 m, max. Pracovný tlak 13 bar. Robustný kovový rám otočný o 360 °.
34	Rozvody a rozdelovače	PREBENA		Sada rozvodov a rozdelovačov pre vzduchové rozvody. Roztrojka 2x, Rozdvojka 2x, koncovka 10x, Hadica 5x, Vyvázoč 4-7 kg 3x.
35	Mobilný vozík s náradím	HOLZMANN	WW790W	Lock systém poskytuje spoľahlivé zabezpečenie Odolné a robustné zo zosilnenou konštrukciou stien Práškové lakovanie poskytuje zvýšenú odolnosť proti korózii Rozmery zásuviek: 1-5 zásuvka (550 x 400 x 60 / 575 x 75 mm) nosnosť 25 kg 6 zásuvka (550 x 400 x 120 / 575 x 135 mm) nosnosť 35 kg 7 zásuvka (550 x 400 x 140 / 575 x 155 mm) nosnosť 40 kg Súčasťou dodávky je náradie z kvalitného chrom-vanadiového materiálu
36	Svorky	HOLZMANN	500	Masívna stolárska svorka s profilovanými liatimi ramenami s plastovými koncovkami a soft-grip rukoväťou. Mäkké plastové koncovky čelistí zabraňujú poškodeniu povrchu.
37	Knechty	HOLZMANN	2000	Slúžia na zalisovanie lepeného spoja rôznych výrobkov. Knecht pozostáva z ocelového profilu tvaru I, v ktorom sú vyvrtané otvory. Do otvorov sa ukotvuje pevná päťka, ktorou sa nastavuje pracovná dĺžka. Lisovací prítlak sa dosahuje skrutkovicou s kľukou, ktorá tlačí na posuvnú päťku.
38	Zverák zámočníky	YORK	100 HANDY STANDARD	Zverák s šírkou čelistí 100mm, vysoko kvalitná oceľ, veľká kovadlina, integrovaná otočná doska +/- 35° s polohovacími skrutkami, hmotnosť 7-9 kg, dĺžka upnutia 70mm.
39	Zverák stolársky	HOLZMANN	QMS140	Šírka čelistí 140mm Výška čelistí 45mm Ma. otevření 150mm Materiál litina

40	Píla tesárska	HOLZMANN	TS400Z	<p>stolárska stavebná píla robustná a ľahko nastaviteľná píla s prierezom až 120 mm pre optimálne pracovné podmienky sa môže na kryt kotúča a pílu pripojiť odsávanie pre ľahšiu manipuláciu sa podstavec píly dodáva s koliečkami a tým je zaistená jednoduchá mobilita stroja jednoduché a ľahké použitie píly pre rôzne druhy rezov - spádové a rohové krokvy, kapovanie alebo rezy zámkov bez problémov jednoduché použitie s otočným pílovým agregátom o 90° naklápanie kotúča až 45 °</p> <p>ŠTANDARDNÁ VÝBAVA: SK pílový kotúč 400 x 30 x 3 mm - 28 zubov kryt kotúča s odsávaním pilín ochranný klín posuvný stôl pojazdné kolieska stolík s podporným valcom pevná dopravná rukoväť</p> <p>TECHNICKÉ ÚDAJE: Priemer pilového kotúča 400 mm Rozmer stroja 715 x 945 mm Výška rezu 120 mm Výkon motora S1 / S6 2,8 / 4,2 kW Napätie 400V Hmotnosť do 130kg</p>
41	Prídavný stol - dopravník k píle	HOLZMANN	TS400ZAL	<p>Rozmery min. 1500 x 620 x 300 mm Hmotnosť 55 - 65 kg Rozmery stolu min. 700 x 940 mm Výška stolu / s podstavcem min. 840 mm</p>

42	Lamelovacia fréza Lamello	LAMELLO	X classic	<p>Výkon 780 W Vyhotovenie 230 V alebo 120 V Počet otáčok.10 000 min-1 Fréza HW fréza 100x4x22 mm Zuby Z6 /3+3/ výmenný zub Max.hĺbka frézovania 20 mm Hmotnosť do 3,5 kg</p> <p>precízne vypracované vedenie a dorazové plochy pre perfektné lícovanie obrobkov multifunkčný uhlový doraz, mnohostrané využitie, 19 rôznych možností využitia len jeden nástroj pre 13 rôznych spojovacích prvkov, Sklopný doraz 0-90 ° so stupnicou, zaskakuje v polohách 22,5 °, 45 °, 67.5 °, 90° Otočné nastavovane hĺbky na 6 štandardných hĺbok</p>
43	Motorová píla	STIHL	MS461	<p>Hmotnosť do 7 kg Výkon 4,4/6,0 kW/k Hladina Vibrácií Ľavá/Pravá Rukoväť do 4,0/3,8 m/s2 Dĺžka Reznej Časti Lišty 30 - 40 cm Zdvihový Objem 70 - 80 cm3</p>
44	Motorová píla	STIHL	MS661	<p>Zdvihový objem 80 - 100 cm3 Výkon 5,4 / 7,3 kW/k Hmotnosť do 8 kg Pomer hmotnosti na jednotku výkonu 1,4 kg/kW Hladina akustického tlaku do 110 dB Hladina akustického výkonu do 120 dB Pílová reťaz Oilomatic, typ Rapid Super Comfort Pílová reťaz Oilomatic, delenie 3/8 Dĺžka reznej časti lišty 45 -55 cm Rezná dĺžka 45 - 50 cm Obsahuje: antivibračný systém, zariadenie na bočné napínanie reťaze, uzatváranie palivovej nádržky bez použitia náradia, dekompresný ventil, dlhodobý systém filtrácie vzduchu, kompenzátor, HD2 filter, nastaviteľné olejové čerpadlo.</p>

45	Elektrická motorová píla	STIHL	STIHL MSE 250 C-Q	Menovité napätie 230 V Príkion min. 2,5 kW Hmotnosť do 7 kg Hladina akustického tlaku min. LpA (dB(A)) 90 Hladina akustického výkonu min. LwA (dB(A)) 100 Hladina vibrácií ľavá/pravá rukoväť do 3,1/4,1 Dĺžka kábla 3 - 5 m Pílová reťaz Oilomatic - delenie / typ 3/8" / RSC Vodiace lišty Rollomatic, dĺžka reznej časti lišty 35- 45 cm
46	Vodiaca lišta - STIHL Carving s reťazou	STIHL		Zvlášť kvalitná vodiaca lišta s veľmi malým polomerom hrotu lišty a navareným stelitom. V spojení s reťazou 1/4" RM
47	Vodiaca lišta - STIHL Rollomatic ES 90cm s reťazou	STIHL		Vodiaca lišta pre reťazové píly Stihl Rollomatic ES / 3/8" 90 cm, vodiaca lišta Rollomatic ES (Ematic Super) pre reťazové píly od nemeckej firmy Stihl, vodiaca lišta je zložená z masívneho tela a kompletne vymeniteľného hrotu vyrobená z tvrdenej pružinovej chróm-molybdénovej ocele pružná a odolná voči ohnutiu bez problémov zvládne aj najnáročnejšie použitie, vodiace koliesko so zapúzdreným valčekovým ložiskom ideálna na všestranné použitie pri ťažbe a rezaní silných kmeňov na motorových píloch s vysokým výkonom Technické parametre Dĺžka lišty: 80-95 cm Šírka vodiacej drážky min. 1.5 mm Delenie reťaze: 3/8"

48	Okružná píla	HOLZMANN	TAS 165PRO	<p>s odsávaním prachu - obsahuje prachový vak, vhodné pre rôzne materiály súčasťou je hliníkový kufrík</p> <p>Technické údaje: Výkon 1400W Napätie 230V / 50Hz Otáčky 2000 - 5300 ot / min Sklopný uhol 0 - 48 ° Pílťový kotúč 165 mm x 20 mm x 48T Šírka rezu 2,5 mm Hĺbka rezu - pod uhlom 90 ° : 54 mm - pod uhlom 45 ° s lištou: 38 mm - pod uhlom 45 ° bez lišty: 42 mm</p>
49	Pokosová / stolová píla	HOLZMANN	TK305	<p>Kombinovaná stolová a skracovacia píla s otočným stolom +/- 45 °</p> <p>Agregát píly je tiež nákľopný 0-45 ° pevný robustný stôl z hliníkovej zliatiny s rozšírením. Píla obsahuje píľový kotúč, bezpečnostný spínač, ktorý zamedzuje nechcenému zapnutiu, laserový ukazovateľ línie rezu. Stroj má rozbehovú automatiku a motorovú brzdu, k píle je možné pripojiť odsávanie</p> <p>Technické údaje píly: Prerez pri 90 ° : 85 mm Prerez pri 45 ° : 50 mm Píľový kotúč: 305 x 30 x 3 mm Výkon min. 1,8 kW Otáčky min. 4000 ot./ min</p>

50	Elektrický rozdeľovač (rozvodná skriňa)	HOLZMANN	SSV32A	Mobilná rozvodná skriňa s ističmi. Parametre: 32A / 400V / 50Hz U _i ≤690V / I _{cc} ≤6KA IP44 Hmotnosť do 8 kg
51	Elektrický rozdeľovač	HOLZMANN	SSV16A	Mobilná rozvodná skriňa s ističmi. Parametre: 16A / 400V / 50Hz U _i ≤690V / I _{cc} ≤6KA IP44 Hmotnosť: do 9 kg

52	Ručná pásová píla na drevo	Mikeska	RPP 290	<p>Výška rezu: 300 mm Priemer vodiacich kolies: 204 mm Dĺžka pílového pásu: 1710 mm Šírka pílového pásu: 6-20 mm Vodiaca doska min. 400 mm x 300 mm Motor: asynchronný Pásová píla je celohliníková, operné ložiska pásu zo slinutého karbid Trieda ochrany: IP54 1-fáza Otáčky: 1410 ot/min (RPM) Menovité napätie, frekvencia: 230V / 50Hz Príkonnosť min. 750 W Rezná rýchlosť 800 - 900 m/min Hmotnosť: do 20 kg Jeden pílový pás v cene.</p> <p>Bezuhlíkový, bezúdržbový elektromotor, Bez hlučnej prevodovky Rez je vedený smerom dole, vidieť rysku Stabilná doska pre presný rez Celohliníková konštrukcia píly Ľahké a jednoduché ovládanie Vysoký výkon Spoľahlivosť</p>
----	----------------------------	---------	---------	--

53	RH300 Mikeska ručný tesársky hoblík	Mikeska	RH 300	<p> Celohliníková konštrukcia Šírka hobľovania: 250 - 350 mm Menovité napätie, frekvencia: 230 V, 50 Hz Výkon min. 2000 W Nastaviteľná hĺbka hobľovania: 0 až 3 mm Otáčky motoru bez zaťaženia: 15 000 ot/min Celková dĺžka hoblíku 500 - 600 mm Priemer válca 55- 65 mm Dvojnožový hobľovací valec Spustenie motoru s plynulým rozbehom Hmotnosť do 15 kg Sada nožov v cene, nože sa dajú brúsiť. </p>
----	-------------------------------------	---------	--------	--

54	Oscilačné náradie - 350 W			<p>Samonosný motor s izoláciou proti vibráciám na vynikajúce zníženie vibrácií a hluku. Výkonný min. 350-wattový motor. Najvyššia kvalita a stabilita vďaka kovovej hlave prevodovky a priebežnému použitiu guľových/ihlových ložísk.</p> <p>Elektronické nastavenie otáčok s tachogenerátorom pre konštantné otáčky aj pri zaťažení.</p> <p>Integrované rozhranie pre priporenie prídavného systémového príslušenstva.</p> <p>8-hviezdičkové upnutie nástroja s vynikajúcim prenosom krútiaceho momentu.</p> <p>Príkonnosť min. 300 W Frekvencia oscilácie / kmitania: 10 000-19 500 1/min Hmotnosť do 1,7 kg Prípojňý kábel so zástrčkou 4-5 m Brúsna doska na brúsenie nad rohom min. 70 mm Výstupný upínací štvorhan: QuickIN Amplitúda: 3,4 stupeň</p> <p>1 FEIN MultiMaster FMM 350 Q 1 brúsna doska po 3 brúsnych listoch (zrno 60, 80, 120, 180) 1 brúsna doska dierovaná po 3 perforovaných brúsnych listoch (zrno 60, 80, 120, 180) 1 brúsny tanier Ø 115 mm, perforovaný po 2 brúsnych listov (zrno 60, 80, 180) 1 Odsávacie zariadenie 1 pevná špachtľa 1 pílový list 35 mm 1 univerzálny pílový list E-CUT 44 mm 1 pílový list 65 mm 1 segmentový pílový kotúč z rýchlořeznej ocele 1 Segmentový pílový kotúč s nánosom tvrdokovu 1 rašpľa s nánosom tvrdokovu (trojuholníková) dierovaná 1 plastový kufrík na náradie</p>
55	Teleskopiská koza	FEIN KB350	MultiMaster Top FEIN HOLZMANN	<p>Zaťaženie max. 350kg Hmotnosť do 6 kg Rozmer balenia min. 650 x 500 x 800 mm</p>

56	Regál	KSR94	HOLZMANN	<p>regál obsahuje min. 40 boxov min. 10 veľkých boxov 240x150x125 mm min. 30 malých boxov 165x105x75 mm Stojan vyrobený z plechu s práškovým náterom Univerzálne použitie Výborný spôsob ako organizovať - upratať pracovisko, dielňu, garáž Boxy individuálne namontovateľné a vyberateľné Rozmery: výška 100-120cm, šírka 85-95cm, hĺbka: 25-30cm</p>
57	Dielenský regál	KSR94D	HOLZMANN	<p>regál obsahuje min. 90 boxov min. 30 veľkých boxov cca 240x150x125 mm min. 60 malých boxov cca 165x105x75 mm Stojan vyrobený z plechu s práškovým náterom Univerzálne použitie Boxy individuálne namontovateľné a vyberateľné Vrátane koliesok pre jednoduchý transport</p>
58	Paletový vozík	HUB25T	HOLZMANN	<p>robustné plne hydraulické zariadenie pre zdvíhanie a spúšťanie jednoducho idúca hydraulická pumpa rám a vidlica - stabilná, proti skrúteniu, odolná pevná konštrukcia tri funkcie ovládateľné jednoduchou pákou (zdvíhanie, spúšťanie, neutrál) jednoduchý pojazd aj pri veľkom zaťažení vďaka mimoriadne tichým riadeným kolieskam dobré sa hodí ako mobilná základňa pre rôzne stroje Technické údaje: min. výška vidlice 85 mm max. výška vidlice 200 mm nosnosť min. 2400 kg rozmery vidlice cca 540x1150mm hmotnosť 50-70 kg</p>

59	Pokosová píla so stojanom	KAP305JL+USK2780	HOLZMANN	<p>Výška rezu až 115 mm Teleskopický doraz, hĺbkový doraz, tichý chod stroja, pohon mechaniky špeciálnym šetriacom klinovým remeňom, náklonný agregát píly (-45 ° / +0 °) a otočný (-45 ° / +45 °), línia rezu značená laserom, pravítko sériovo v dodávke, dvojité vedenie píly, masívny podstavec z liateho hliníka, držiak pílového kotúča zabudovaný v podstavci.</p> <p>ŠTANDARDNÁ VÝBAVA PÍLY NA DREVO: Tvrdokovový pílový kotúč laser rozšírenie stola</p> <p>TECHNICKÉ DATA PÍLY: Prerez pri 90 °: 530 × 115 mm Prerez pri 45 °: 330 × 85 mm Prerez pri pokosu 45 ° x 90 ° 240 × 115 mm Prerez pri pokosu 45 ° x 45 ° 240 × 85 mm Priemer kotúča 300 - 310 mm Výkon min. 1 700 W Otáčky min. 4600 U / min Hmotnosť do 35 kg</p> <p>POPIS UNIVERZÁLNEHO STOJANU USK2760: Vhodný pre skracovacie píly, lupienkové píly, stolové vrtačky a mnohé ďalšie stroje Upínací stôl v dodávke Zabudované min. tri zásuvky 230V a príručná schránka Obe strany nezávisle výškovo nastaviteľné Skladací, s malými nárokmi na priestor Min. štyri zásuvky v stojane Upínací stôl: dĺžka min 1200 mm, výsuv min. do 2500 mm</p> <p>Hmotnosť do 30 kg</p>
----	---------------------------	------------------	----------	--

60	Stojanová vrtačka	SB2516H	HOLZMANN	<p>Liatinový podstavec pre dobrú stabilitu, hliníkový motor s krytím, stabilný stĺpik, radiálne prestavenie, stĺpik s brúseným povrchom, odmeriavanie výšky vrtania, odklopný plexi kryt.</p> <p>Technické parametre vrtačky Vyloženie [mm]: 215 Max. vrtacia kapacita [mm]: 25 Celková výška [mm]: 1635 Max. vzdialenosť medzi vretenom a základňou [mm]: 1220 Max. vzdialenosť medzi vretenom a stolom [mm]: 725 Max. hĺbka vrtania [mm]: 80 Kužel vretena: MK3/MT3 Otáčky [U.min-1]: 100 ÷ 2 000 Počet rýchlostí: 16</p> <p>Motor S1(100%)/S6 Výkon [W]: 700/1100 Napájacie napätie [V]: 400 Základňa [mm]: 485 x 290 Veľkosť stola [mm]: 356x356 Hmotnosť [kg]: 81 Rozmery [mm]: 1635 x 356 x 780 Pravý / ľavý chod</p>
----	-------------------	---------	----------	--

61	Dlátová Ret'azová dlabačka	LS103/40Ecs	Mafell	<p>Jedinečne ľahká, hmotnosť 9,0 kg. Dlhý priečny držiak s veľkou stupnicou nastavenia umožňuje prácu na dreve s veľkými rozmermi. Upínací systém LS 103 Ec umožňuje rýchlu výmenu reťazí. Aj napínanie frézovacej reťaze pri namontovanom ochrannom kryte nie je problém. Dá sa rýchlo zaobstarat'. V doplnkovom príslušenstve: vodiaci nástavec pre LS 103 Ec. Ideálne pre presné práce pri spájaní (špeciálne pre reťazové garnitúry 150 mm nevyhnutný). S LS 103 Ec, spolu s drážkovacím zariadením SG 230, SG 400 alebo SG 500 môžete vytvoriť dlaby do 500 mm. Žiadny iný stroj na trhu toto neumožní.</p> <p>Menovitý príkon 2500 W Univerzálny motor 230 V / 50 Hz Otáčky na prázdno 4050 ot./min Hĺbka dlabu 100/ 150 mm Hmotnosť do 10 kg</p>
62	Príslušenstvo k dlátovej dlabačke		Mafell	Vodiaci stojan k reťazovej dlabačke.
63	Dlabacia reťaz		Mafell	
64	Stolárska hoblica	WB210	HOLZMANN	<p>Drevená dubová stolárska hoblica pre rôzne použitie, ideálna pre profesionálov i domácich majstrov.</p> <p>Dĺžka min. 2000 mm Hĺbka min. 750 mm Výška min. 800 mm Hmotnosť do 85 kg</p>
65	Stolárska hoblica	WB210C	HOLZMANN	<p>Solídna stolárska hoblica pre rôzne použitie, ideálna pre profesionálov i domácich majstrov.</p> <p>Dĺžka 2 100 mm Hĺbka 750 800 mm Výška [mm]: 815 Hmotnosť [kg]: 135</p>

66	Stolárska hoblica	WB123A	HOLZMANN	Drevená stolárska hoblica pre rôzne použitie, ideálna pre profesionálov i domácich majstrov. Dĺžka do 1300 mm Hĺbka do 770 mm Výška cca 1 200 mm Hmotnosť do 50 kg
----	-------------------	--------	----------	--

4. Požadovaný termín a miesto dodania:

Miestom realizácie zákazky je miestnosť č. 2/1, ktorá sa nachádza v budove Centrum stavebného dedičstva - Centrálna, Nám. Sv. Trojice č. 22, 696 01 Banská Štiavnica.

Termín dodania: Do 60 dní od právoplatnej a účinnej objednávky.

5. Kritéria na vyhodnotenie ponúk:

Jediným kritériom na vyhodnotenie ponúk je najnižšia navrhovaná celková cena za dodanie celej zákazky.

6. Zoznam oslovených potenciálnych uchádzačov/subjektov:

P. č.	Dodávateľ/poskytovateľ obchodné meno, adresa sídla, resp. miesta podnikania	Kontaktná osoba Tel. číslo / email	Spôsob a dátum oslovenia
1.	ITen s.r.o. Radvanská 20, Bratislava 811 01 IČO: 47 171 294	predaj@iten.sk	e-mailom 9. 2. 2023 8:54
2.	DANHAL - DUŽINA s.r.o. Kolpašská 1/D, 96901 Banská Štiavnica, Slovakia	duzina@duzina.sk	e-mailom 9. 2. 2023 8:54
3.	Nobia s.r.o. Sládkovičova 98 974 05 Banská Bystrica	nobia@nobias.sk	e-mailom 9. 2. 2023 8:54

7. Zoznam uchádzačov, ktorí predložili ponuky v lehote na predkladanie ponúk:

pČ	Dodávateľ/poskytovateľ obchodné meno adresa sídla, resp. miesta podnikania IČO (ak je to relevantné)	Cena spolu bez DPH (EUR)	Celková cena spolu s DPH (EUR)	Dátum a čas predloženia ponuky	Poznámka
1.	Nobia s.r.o. Sládkovičova 98 974 05 Banská Bystrica	44 515,40	53 418,48	20.2.2023 9:47	Je platiteľ DPH, ponuka predložená emailom.
2.	ITen s.r.o. Radvanská 20 Bratislava 811 01	42 956,03	51 547,24	16.2.2023 12:53	Je platiteľ DPH, ponuka predložená emailom.
3.	DANHAL - DUŽINA s.r.o. Kolpašská 1/D, 96901 Banská Štiavnica, Slovakia	43 222,79	51 867,35	14.2.2023 14:25	Je platiteľ DPH, ponuka predložená emailom.

8. Identifikácia vybraného dodávateľa/zhotoviteľa/poskytovateľa: ITen s.r.o., Radvanská 20, Bratislava 811 01

9. Konečná zmluvná cena: 51 547,24 € vrátane DPH




10. Navrhnutý spôsob vzniku záväzku: Objednávka

11. Overenie spôsobilosti záujemcov dodávať predmet plnenia

Obstarávateľ podľa § 8 ods.1 overil, že oslovení alebo identifikovaní záujemcovia sú oprávnení dodávať tovar v rozsahu predmetu zákazky a že nemajú uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní. Tieto informácie boli overené z verejne dostupných zdrojov a to na stránkach www.orsr.sk a www.uvo.gov.sk

Uchádzači zároveň predložili vyhlásenia o tom, že spĺňajú podmienky účasti podľa § 32 ods.1, písm. e) a f) Zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní (ďalej len „ZVO“) a neexistuje dôvod na vylúčenie podľa § 40 ods.6 písm. f) ZVO.

12. Miesto a dátum vyhodnotenia predložených ponúk:

	Meno a priezvisko	Podpis	Dátum
Zapísala*:	Mgr. Silvia Šujanová		23.2.2023
Overil*:	Mgr. Michal Hrčka	 libela s.r.o. A. Kmetz 12, 969 01 P. Štávanec IČO: 46470778, DIČ: 2023397 www.libela.sk, libela@libela.sk Tel.: 0911 335 521, 0907 244 743 	23.2.2023

*Vyhlasujem, že v súvislosti s vyhodnotením zákazky spĺňam podmienku nezaujatosti vo vzťahu k potenciálnym dodávateľom a potvrdzujem, že uvedené údaje sú pravdivé.

Prílohy:

- Preukázateľne odoslané výzvy na súťaž
- Ponuky od oslovených subjektov s preukázaným dátumom ich doručenia
- Doklady o oprávnení podnikat'
- Ďalšia predložená dokumentácia

Dátum a miesto: 23.2.2023, Banská Štiavnica



.....
Mgr. Silvia Šujanová
osoba zodpovedná za prieskum